

CE
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Uszczelki Q-lon.

2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

**QL3053, QL3034, QL3070, QL3054, QL3062, QL3072/79, QL3073, QL3109, QL3091,
QL3098, QL3093, QL3104, QL3096, QL3109, QL3013, QL3004, QL3005, QL3078, QL3055,
QL3011, QL3037, QL3012, QL3106, QL3110, QL3113, QL3094/95, QL3025, QL3056, QL3141
QL3121, QL3061, DX1362, MIS9185.**

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:

Zastosowanie w oknach i drzwiach jako uszczelnienie w ramie lub skrzydle.

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Schlegel Germany GmbH

Bredowstrasse 33

D-22113 Hamburg

Tel: 0049(40) 733290

Fax: 0049(40)73329219

E-mail: schlegelde@schlegel.eu.com

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2:

Nie podany

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana została europejska ocena techniczna:

EU 12365 - 1-4

9. Deklarowane właściwości użytkowe
Uwagi do tabeli:

Raport BBA

KRYTERIA	B.B.A. 345/1 1993	Raport B.B.A. 1990	Uwagi
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PO POSTARZENIU	25% REDUKCJA PO 10 DNIACH W 70°C	0% REDUKCJA PO 28 DNIACH	Q-Lon przewyższa wymóg
WYDŁUŻENIE PRZY PRZERWANIU PO POSTARZENIU	25% REDUKCJA	5% REDUKCJA PO 28 DNIACH	Q-Lon przewyższa wymóg
ZMIANA TWARDOŚCI PO POSTARZENIU	25% REDUKCJA PO 10 DNIACH W 70°C	SIŁA NACISKU ZMIENIONA O 5% PO 28 DNIACH	Q-Lon przewyższa wymóg
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZERWANIE	WYŁĄCZNIE TEST SUROWCÓW	BRAK OCENY	
POWRÓT PO UGIĘCIU 24 h @ 23°C 24 h @ -15°C 14 DNI @ 55°C	>75% POWROTU >75% POWROTU (MNIJ NIŻ 25% UGIĘCIE) >25% POWROTU	91,67% POWROTU W 79°C 100% POWROTU NIE OCENIONO	Q-Lon przewyższa wymóg
ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE OZONU		NIE OCENIANO ORAZ BRAK WPŁYWU OZONU	Q-Lon przewyższa wymóg
STABILNOŚĆ WYMIARÓW	WPŁYW GRZANIA <2%	STABILNOŚĆ WYMIARÓW 0,01%	Q-Lon przewyższa wymóg

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt.1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

02.08.19
SCHLEGEL GERMANY GMBH
Bredowstraße 36, 22113 Hamburg

Schlegel Germany GmbH