



## Instrukcja montażu Ellen Matic Extra

Ellen Matic Extra może być zamontowany albo na płaszczyźnie drzwi, albo wmontowany w drzwi w specjalnym frezie za pomocą załączonych płytek montażowych. Wymiary frezu podane na rysunku. Każda standardowa długość uszczelnienia może być skrócona do 10 cm, od strony przeciwnej niż mechanizm regulacyjny. Ruchoma część musi być krótsza o 5 mm niż część zewnętrzna. Długość profilu uszczelniającego powinna być krótsza od szerokości skrzydła drzwiowego o 4 mm.

### Rysunek 1

- a Ellen Matic Extra
- a1 wkręt regulacji
- b wpuszczane płytki montażowe
- c płytki dystansowa /stosowana kiedy uszczelnienie montowane jest na skrzydle drzwiowym/
- d osłona na futrynę

### Rysunek 2

Głębokość rowka 25 mm. W przypadku kiedy przerwa /odstęp między skrzydłem a podłożem jest większa niż 12 mm, głębokość frezu należy dostosować do minimum 20 mm. Kiedy stosuje się płytki montażowe w wyfrezowany rowek automatyczne uszczelnienie powinno być krótsze o 4 mm od skrzydła drzwiowego.

### Rysunek 3

- a montaż w rowku w drzwiach
- b+c mocowanie na drzwiach

### Rysunek 5

W przypadku kiedy odległość między drzwiami a futryną jest większa niż 3 mm należy zastosować specjalne płytki dystansowe – dostępne na zamówienie.