



Paca półokrągła do faset

- Profilkelle -

Typ/nazwa	Formy dostawy	
	Jedn. opak.	10 szt.
	Rodzaj opakowania	karton
	Kod opakowania	01
	Nr art.:	
Paca półokrągła, promień 3 cm	4110	■
Paca półokrągła, promień 5 cm	4111	■

Obszary stosowania

- **promień 30 mm:**
do tworzenia faset
- **promień 50 mm:**
do tworzenia faset uszczelniających

Właściwości

- Produkt nierdzewny
- Obustronne ukosowanie ułatwiające obróbkę w narożnikach
- Miękki uchwyt
- Długość: 390 mm

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- Zaprawy oparte na żywicach syntetycznych
- Wasserundurchlässige Mörtel und Spachtel

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność