



Mieszadło Collomix® AR

- Collomix® Rührer AR -

Mieszadło kotwicowe

Typ/nazwa	Formy dostawy	
	Jedn. opak.	1 szt.
	Kod opakowania	01
	Nr art.:	
AR 90 S	4291	■
AR 170 HF	4247	■

Obszary stosowania

- Mieszanie dwukomponentowych, grubowarstwowych mas bitumicznych (PMBC)
- Mieszanie produktów 2K i zapraw opartych na żywicach syntetycznych

Właściwości

- Silne oddziaływanie zasysające zapobiega zbrylaniu się materiału
- Szybkie i łatwe czyszczenie
- Dokładne zbieranie materiału z krawędzi i dna pojemnika
- Złącze mieszadła S: Do wiertarki
- Złącze mieszadła HF: HEXAFIX®
- **Mieszane ilości materiału:**
 - AR 90 S: 5 - 15 litrów
 - AR 170 HF: 20 - 40 litrów

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- **PMBC 1K i 2K marki Remmers**
- **MDS 4000 mostkujące rysy**
- **Zaprawy oparte na żywicach syntetycznych**

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność