



Kotwa spiralna

- Spiralanker -

Walcowane, skręcane kotwy śrubowe dwubiegowe z nierdzewnej stali austenitycznej, przeznaczone do naprawy murów

Typ/nazwa	Formy dostawy	
	Ilość na palecie	1500
	Jedn. opak.	1 szt.
	Rodzaj opakowania	rolka
	Kod opakowania	01
	Nr art.:	
Spiralanker 6/1000	4331	■
Spiralanker 8/1000	4334	■
Spiralanker 6/10000	4325	■
Spiralanker 8/10000	4326	■

Obszary stosowania

- Zbrojenie i kotwienie murów w starym budownictwie
- Renowacja rys
- Kotwienie elementów ze wszystkich typów materiałów, także betonowych

Właściwości

- Równomierny rozkład sił
- Duża wytrzymałość na rozciąganie
- Elastyczna reakcja, podobna do silnych sprężyn
- Doskonałe cechy zespalające
- Niewielka powierzchnia przekroju
- Produkt nierdzewny

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- **Spiralankermörtel M20 (1028)**
- **Spiralankermörtel M30 (1030)**

Narzędzia / czyszczenie



Narzędzia do wbudowywania kotew spiralnych oraz aplikacji zaprawy do nich:

- pistolet Pointing GUN KIT, art. 4321
- szara dysza (wąska), art. 4336
- lanca aplikacyjna 1000 mm, art. 4339
- adapter do lancy, art. 4343

Narzędzia z oferty Remmers

- **Fugenspistole™ (4321)**

Deklaracja Właściwości Użytkowych

- **Deklaracja właściwości użytkowych**



Znak CE

**Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

13

GBI P 102-1

EN 10002-1:2001, 845-1: 2003

4331

Symetryczny wyrób budowlany, który składa się z spiralnego, nierdzewnego, wzmocnionego drutu zbrojeniowego. Produkt jest stosowany do wzmacniania konstrukcyjnego spoin łożyskowych oraz do łączenia elementów i ścianek drążonych.

Materiał:

austenityczna stal nierdzewna,

ozn. 1.4567 referencja R3

średnica 6 mm – 7200 N, średnica 8 mm – 8800 N

Wytrzymałość na rozciąganie:

Ø [mm]	Powierz- chnia [mm ²]	Granica płynięcia [N/mm ²]	Modul Younga [GPa]
6	8	745	156.269
8	10	745	148.813

Długość:

500 mm

Wyniki testów (rozciąganie):

raport LOK-1118-A-08

Ściskanie:

zgodnie z EN 1996

Siła klejenia:

raport LOK-1118-A-08

Wodoszczelność:

spełniona

Niebezpieczne substancje:

NPD

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższymi informacjami mają one jedynie charakter ogólnoinformacyjny i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielość

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność