



Quarz 07/12 DF

Mieszanka piasków kwarcowych suszonych piecowo

Formy dostawy		
Ilość na palecie	40	
Jedn. opak.	25 kg	
Rodzaj opakowania	worek papierowy	
Kod opakowania	25	
Nr art.:		
4407	■	

Zużycie Zależnie od zastosowania (patrz Instrukcja techniczna odpowiedniego spoiwa)

Obszary stosowania ■ Piasek do systemów posadzkowych Remmers

Właściwości

- Myty
- Suszony piecowo
- Materiał niepylący

Dane techniczne produktu

Gęstość uziarnienia	2,65 g/cm ³
Postać	stała
Uziarnienie	ok. 0,7 - 1,2 mm

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Przykłady zastosowań

■ **Materiał do zasypywania**
Materiał nanieść równomiernie, z nadmiarem - do całkowitego zasypywania świeżej powłoki Remmers.
Po stwardnieniu powłoki niezwiązany nadmiar kruszywa należy usunąć.

Zużycie ok. 4 - 8 kg/m², wliczając nadmiar

Wskazówki Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

Narzędzia / czyszczenie

Narzędzia z oferty Remmers

➤ **Pojemnik do mieszania (4030)**

Przechowywanie / trwałość

Pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu okres przechowywania jest nieograniczony.



Bezpieczeństwo / przepisy

Blisze informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.



Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność