



Pisatolek do uszczelniania

Otwarty

Formy dostawy

Jedn. opak.	1 szt.
Kod opakowania	01
Nr art.:	
4701	■

Obszary stosowania

- Aplikacja szczeliw zdolnych do iniekcji
- Uszczelnianie i kleje o wysokiej lepkości
- Wyciskanie materiałów z kartuszy o poj. 310 ml

Właściwości

- Solidne wykonanie
- Profesjonalne urządzenie, podnosząca komfort pracy
- Przełożenie siły/proporcja spustowa: 26 : 1

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- Stopaq (7810)
- MultiColl-Express (1571)
- Uszczelnianie aplikowane iniekcją

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność