



Tape F

Taśma wzmacniająca z włókny do wielofunkcyjnej hydroizolacji strukturalnej 1K

Formy dostawy			
Ilość na palecie	120	6	6
Jedn. opak.	50 m	500 szt.	500 szt.
Rodzaj opakowania	rolka	karton	karton
Kod opakowania	01	01	01
Nr art.:			
4822	■		
4824		■	
4825			■

Zużycie

Według potrzeb



Obszary stosowania

■ Flizelina do wzmacniania MB 1K rapid na przejściach materiałowych

Właściwości

■ Ciężar powierzchniowy ok. 110 g/m²

Dane techniczne produktu

Ciężar	około 110 g/m ²
Skład	Skład włókien: PES
Kolor	biały

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Produkty do opcjonalnego
stosowania w systemie

➤ [MB 1K rapid \(0851\)](#)

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność