



Remmers Leitset

Zestaw na 10 punktów uziemienia

Formy dostawy		
	Jedn. opak.	1 szt.
	Rodzaj opakowania	skrzynia
	Kod opakowania	01
	Nr art.:	
	4933	■

Zużycie

Całkowita liczba punktów przyłączeniowych zależy
 - od wielkości i geometrii obszaru
 - maksymalny rozstaw taśm miedzianych
 Wartość z praktyki: 2 punkty uziemienia na 100 m²

Obszary stosowania

- Do odprowadzania ładunków elektryczności statycznej, nagromadzonej w posadzkach.
- Zestaw do wykonania 10 punktów uziemienia

Właściwości

- Zestaw uziemiający, składający się z: 10 kołków S8 x 40, 10 nakrętek sześciokątnych M6, 10 nakrętek sześciokątnych samoblokujących M6, 10 podkładek Ø 55 mm, 10 podkładek Ø 30 mm, 10 śrub z gniazdem sześciokątnym M6, 10 końcówek kablowych, 20 samoprzylepnych taśm miedzianych, 1 klucza imbusowego, 1 wiertła SDS Ø 8 mm.

Informacje dodatkowe

- [Instrukcja stosowania](#)

Wskazówki wykonawcze

Zawsze należy przestrzegać specyficznych wymagań dotyczących posadzki i wymagań technicznych. Punkt przyłączeniowy powinien znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie złącza uziemiającego i blisko ściany. Lokalizacja punktów przyłączeniowych musi być wcześniej ustalona przez profesjonalnego elektryka. Należy wykonać co najmniej dwa połączenia. Płaszczyzny, które są oddzielone szczeliną, muszą być uziemiane oddzielnie.

Wskazówki

Więcej informacji na temat korzystania z zestawu Remmers Leitset można znaleźć w załączonej instrukcji użycia.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielość

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność