



## Rączka do wałka, typ U

### - Rollerbügel U-Form Profil -

Typ/nazwa	Formy dostawy	
	Jedn. opak.	1 szt.
	Rodzaj opakowania	karton
	Kod opakowania	01
	<b>Nr art.:</b>	
250 mm	5069	■
300 - 610 mm	5068	■

#### Obszary stosowania

- Do wałków i walców do aplikacji posadzek przemysłowych

#### Właściwości

- Dwie wersje:
  - stała szerokość, 25 cm
  - szerokość płynnie regulowana: 30 - 61 cm
- Wysoka jakość, trwałość

#### Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- [Kij teleskopowy \(4391\)](#)
- [Wałki i walce](#)

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność