

COSMO CL-300.150

*** COSMOFEN 60

Specjalny środek czyszczący

Przykłady zastosowania

- Usuwanie pyłu, pozostałości kleju po folii ochronnej, tłuszczu, śladów gumy, świeżej pianki poliuretanowej i świeżych pozostałości środków uszczelniających oraz smoły i bitumów.
- Stolarka okienna i drzwiowa do czyszczenia profili aluminiowych oraz poliuretanu lakierowanych proszkowo i anodowanych.
- Czyszczenie powierzchni lakierowanych w przemyśle obróbki tworzyw sztucznych i metalu.
- Czyszczenie powierzchni przed sklejaniem.
- Usuwanie utwardzonych pozostałości różnych systemów klejowych.

Właściwości szczególne

- łagodny zapach podczas obróbki
- szybko schnący
- nierozpuszczający

Dane techniczne

Baza	mieszane węglowodory alifatyczne
Gęstość	
zgodnie z EN 542 przy +20°C	ok. 0,71 g/cm ³
Minimalna temperatura stosowania	od +5 °C

Wskazówki dotyczące obróbki

Przed czyszczeniem należy przetestować, czy środek może zostać wykorzystany na danej powierzchni!

Suche i bezpyłowe powierzchnie materiału są czyszczone za pomocą ściereczek niepozostawiających włókien i niefarbujących, wykonanych z masy celulozowej lub bawełny.

Jeśli podczas czyszczenia powierzchni lakierowanych proszkowo, na ściereczce do czyszczenia widoczne są pigmenty kolorów, może to również wskazywać na niewyschniętą do końca powierzchnię lakieru proszkowego. W takim przypadku należy skonsultować się także z lakiernikiem!

Ważne wskazówki

Produkt może być wykorzystywany wyłącznie przez przeszkolony personel w wyspecjalizowanych zakładach!

Nasze instrukcje obsługi, instrukcje obróbki, dane dotyczące produktu lub mocy oraz pozostałe treści techniczne są tylko ogólnymi instrukcjami; opisują wyłącznie właściwości naszych produktów (informacje dotyczące wartości / ustalone wartości w momencie produkcji) i wydajność, ale nie stanowią gwarancji w rozumieniu § 443 niemieckiego kodeksu cywilnego. **Z powodu różnorodności zastosowań danego produktu i określonych specjalnych warunków (np. parametry obróbki, właściwości materiału itp.), użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia własnych prób;** nasze bezpłatne doradztwo w zakresie techniki zastosowań udzielane w formie ustnej lub pisemnej oraz wyniki prób nie są wiążące.

Należy także przestrzegać informacji zawartych w kartach bezpieczeństwa!

Przechowywanie

Szczelnie zamknięte oryginalne opakowanie, w suchych warunkach, w temperaturze od +15°C do +25°C, chronione przed bezpośrednim wpływem promieni słonecznych.

Możliwość przechowywania w nieotwartym oryginalnym opakowaniu: 24 miesięcy.



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by weiss

COSMO CL-300.150

*** COSMOFEN 60

Specjalny środek czyszczący**Forma dostawy**

1 000 ml, butelka metalowa.

10 l, kanister metalowy.

30 l, kanister metalowy

200 l, metalowa beczka z otworem do napełniania i opróżniania.

Akcesoria

COSMO SP-870.100 - Ściereczka do czyszczenia z masy celulozowej na rolce.

COSMO SP-810.120 - Nawilżacz oszczędnościowy/dozownik bezpieczeństwa



Weiss Chemie + Technik
GmbH & Co. KG
Hansastraße 2
D-35708 Haiger

Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 200
Email: ks@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

made by weiss