

PIŁY TARCZOWE DO ALUMINIUM


Do pilarek tarczowych przenośnych i zagłębiarek



Przenośne pilarki tarczowe



Zagłębiarki



Przewodowe



Aluminium




Miedź i mosiądz



Tworzywa sztuczne

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Kąt natarcia A1	NL	Kod Freud	Nr art.
140	1,8	1,3	20	42	-5°	2/6/32,5	FR04A001H	F03FS09806
150	2,5	1,6	20	42	-5°	2/6/32,5	FR05A001H	F03FS09807
160	2,2	1,6	20	52	-5°	2/6/32,5	FR06A001H	F03FS09808
165	2,5	1,6	20	52	-5°	2/6/32,5	FR07A001H	F03FS09809
165	2,5	1,6	30	52	-5°	2/7/42	FR07A002H	F03FS09810
180	2,5	1,6	30	56	-5°	2/7/42	FR09A001H	F03FS09811
190	2,5	1,6	20	56	-5°	2/6/32,5	FR13A001H	F03FS09814
190	2,5	1,6	30	56	-5°	2/7/42	FR13A002H	F03FS09815
200	2,8	1,8	30	60	-5°	2/7/42	FR14A001H	F03FS09816
210	2,3	1,8	30	72	-5°	2/7/42	FR15A001H	F03FS09817
230	2,8	1,8	30	64	-5°	2/7/42	FR19A001H	F03FS09818
235	2,5	1,8	30	80	-5°	2/7/42	FR20A001H	F03FS09819



Maszyny:


Pilarki tarczowe przenośne i zagłębiarki.

Materiały:

Aluminium, inne metale kolorowe i tworzywa sztuczne. Także do płyt wiórowych i MDF.

Informacje techniczne:

Ząb HLTCG z ujemnym kątem natarcia.



Maszyny:

Bezprzewodowe pilarki tarczowe przenośne i zagłębiarki.

Materiały:


Aluminium, inne metale kolorowe i tworzywa sztuczne. Także do płyt wiórowych i MDF.

Informacje techniczne:

Specjalnie zaprojektowane pod kątem zapewnienia jak najdłuższego czasu pracy akumulatora i optymalizacji łatwości cięcia w pilarkach bezprzewodowych.

Wąski rzaz i ząb HLTCG z kątem natarcia 0° lub ujemnym kątem natarcia.


Do bezprzewodowych pilarek tarczowych przenośnych i zagłębiarek



Przenośne pilarki tarczowe



Zagłębiarki



Bezprzewodowe



Aluminium



Miedź i mosiądz



Tworzywa sztuczne

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Kąt natarcia A1	NL	Kod Freud	Nr art.
136	1,6	1,0	20	48	0°	-	FR03A001HC	F03FS10082
140	1,8	1,3	20	48	-5°	-	FR04A002HC	F03FS10083
150	1,8	1,3	20	48	0°	-	FR05A002HC	F03FS10084
160	1,8	1,3	20	54	0°	-	FR06A002HC	F03FS10085
160	2,2	1,6	20	52	-5°	2/6/32,5	FR06A001H	F03FS09808
165	1,8	1,3	20	54	0°	-	FR07A002HC	F03FS10086
190	1,8	1,3	30	54	0°	-	FR13A003HC	F03FS10088