


PIŁY TARCZOWE DO ALUMINIUM

Do uciósarek



Maszyzny:
Uciósarki.

Materiały:


Aluminium, inne metale kolorowe i tworzywa sztuczne. Także do płyt wiórowych i MDF.

Informacje techniczne:

Ząb HLTG z ujemnym kątem natarcia.



Uciósarki



Przewodowe



Aluminium



Miedź i mosiądz




Tworzywa sztuczne

D	B	b	d	Z	Kąt natarcia A1	NL	Kod Freud	Nr art.
210	2,5	1,8	30	54	-5°	FT121	FR15A001M	F03FS09820
216	2,5	1,8	30	64	-5°	FT121	FR16A001M	F03FS09821
250	2,8	2,0	30	80	-5°	FT121	FR23A001M	F03FS09822
254	2,8	2,0	30	80	-5°	FT121	FR24A001M	F03FS09823
260	2,3	1,8	30	80	-5°	FT121	FR26A001M	F03FS09827
300	2,8	2,0	30	96	-5°	FT121	FR28A001M	F03FS09828
305	2,8	2,0	30	96	-5°	FT121	FR29A001M	F03FS09829
315	2,8	2,2	30	96	-5°	FT121	FR30A001M	F03FS09832
350	3,0	2,2	30	108	5°	2/10/60	FR32A001M	F03FS11534

FT121: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60

Do uciósarek bezprzewodowych



Maszyzny:

Uciósarki bezprzewodowe.

Materiały:

Aluminium, inne metale kolorowe i tworzywa sztuczne. Także do płyt wiórowych i MDF.


Informacje techniczne:

Specjalnie zaprojektowane pod kątem zapewnienia jak najdłuższego czasu pracy akumulatora i optymalizacji łatwości cięcia w uciósarkach bezprzewodowych.

Wąski rzaz i ząb HLTG z kątem natarcia 0°.



Uciósarki



Bezprzewodowe



Aluminium




Miedź i mosiądz



Tworzywa sztuczne

D	B	b	d	Z	Kąt natarcia A1	NL	Kod Freud	Nr art.
216	2,0	1,4	30	66	0°	-	FR16A002MC	F03FS10089
250	2,4	1,8	30	78	0°	-	FR23A002MC	F03FS10090
254	2,4	1,8	30	78	0°	-	FR24A002MC	F03FS11526
305	2,4	1,8	30	96	0°	-	FR29A004MC	F03FS10091

Do małych pilarek tarczowych uniwersalnych



Maszyzny:


Małe pilarki tarczowe uniwersalne.

Materiały:


Aluminium, inne metale kolorowe i tworzywa sztuczne. Także do płyt wiórowych i MDF.

Informacje techniczne:

Ząb HLTG z ujemnym kątem natarcia.



Pilarki tarczowe uniwersalne



Przewodowe



Aluminium



Miedź i mosiądz



Tworzywa sztuczne

D	B	b	d	Z	Kąt natarcia A1	NL	Kod Freud	Nr art.
190	2,6	1,8	Star	58	-5°	-	FR13A001T	F03FS09833
225	2,6	1,8	30	68	-5°	FT121	FR18A001T	F03FS09834
250	2,8	2,0	30	68	-5°	FT121	FR23A001T	F03FS09835
280	2,8	2,0	30	84	-5°	2/10/60	FR27A001T	F03FS11529

FT121: 2/7/42 + 2/9/46 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60