


PIŁY TARCZOWE DO DREWNA

Do uciósarek bezprzewodowych




Maszyzny:
Uciósarki bezprzewodowe.

Materiały:
Drewno lite – miękkie i twarde, płyty wiórowe, sklejka, płyty MDF oraz inne materiały drewnopochodne.

Informacje techniczne:
Specjalnie zaprojektowane pod kątem zapewnienia jak najdłuższego czasu pracy akumulatora i optymalizacji łatwości cięcia w uciósarkach bezprzewodowych.
Ząb zapewniający wąski rżaz oraz osiowy kąt ścinania z przodu zęba.
Ząb ATB z dodatnim kątem natarcia.



Uciósarki



Bezprzewodowe



Drewno miękkie



Drewno twarde



Płyta wiórowa




Sklejka



Płyta MDF

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Kąt natarcia A1	NL	Kod Freud	Nr art.
216	1,7	1,2	30	24	5°	-	FR16W006MC	F03FS10061
216	1,7	1,2	30	48	5°	-	FR16W007MC	F03FS10062
250	2,1	1,6	30	24	5°	-	FR23W003MC	F03FS10063
250	2,1	1,6	30	48	5°	-	FR23W004MC	F03FS10064
254	2,1	1,6	30	24	5°	-	FR24W002MC	F03FS11527
254	2,1	1,6	30	48	5°	-	FR24W003MC	F03FS11528
305	2,2	1,6	30	42	5°	-	FR29W004MC	F03FS10065
305	2,2	1,6	30	60	5°	-	FR29W005MC	F03FS10066
305	2,2	1,6	30	96	5°	-	FR29W006MC	F03FS10067



Maszyzny:
Małe pilarki tarczowe uniwersalne.

Materiały:
Drewno lite – miękkie i twarde, płyty wiórowe, sklejka, płyty MDF oraz inne materiały drewnopochodne.

Informacje techniczne:
Ząb ATB z dodatnim kątem natarcia.




Cięcie wzdłuż włókien




Cięcie w poprzek włókien

- Dobra
- Wysoka
- Najwyższa

Do małych pilarek tarczowych uniwersalnych



Pilarki tarczowe uniwersalne



Przewodowe



Drewno miękkie



Drewno twarde



Płyta wiórowa



Sklejka



Płyta MDF

D mm	B mm	b mm	d mm	Z	Kąt natarcia A1	Jakość cięcia wzdłuż włókien	Jakość cięcia w poprzek włókien	NL	Kod Freud	Nr art.
190	2,0	1,3	30	24	15°	●●●	●	2/7/42	FR13W001T	F03FS09767
190	2,0	1,3	30	48	5°	●	●●●	2/7/42	FR13W002T	F03FS09768
190	2,4	1,6	Star	24	15°	●●●	●	-	FR13W003T	F03FS09769
190	2,4	1,6	Star	48	5°	●	●●●	-	FR13W004T	F03FS09770
216	2,4	1,8	30	24	15°	●●●	●	2/6/42	FR16W003T	F03FS11519
216	2,4	1,8	30	48	10°	●	●●●	2/6/42	FR16W004T	F03FS11520
220	2,6	1,6	30	48	10°	●●	●●	2/7/42	FR17W001T	F03FS09771
225	2,6	1,6	30	32	15°	●●●	●	2/7/42	FR18W001T	F03FS09772
225	2,6	1,6	30	48	10°	●●	●●	2/7/42	FR18W002T	F03FS09773
250	2,4	1,8	25,4	48	15	●●●	●	-	FR23W005T	F03FS11641
250	2,4	1,8	25,4	60	15	●●	●●	-	FR23W006T	F03FS11642
250	2,4	1,8	25,4	80	15	●	●●●	-	FR23W007T	F03FS11643
250	2,4	1,8	25,4	100	15	●	●●●	-	FR23W008T	F03FS11644
250	2,8	1,8	30	24	20°	●●●	●	2/6/42	FR23W001T	F03FS09774
250	2,8	1,8	30	40	15°	●●●	●	2/6/42	FR23W002T	F03FS09775
250	2,8	1,8	30	60	10°	●●	●●	2/6/42	FR23W003T	F03FS09776
250	2,8	1,8	30	80	5°	●	●●●	FT121	FR23W004T	F03FS09777
254	2,6	1,8	30	24	20°	●●●	●	2/6/42	FR24W001T	F03FS09778
254	2,6	1,8	30	40	15°	●●●	●	2/6/42	FR24W002T	F03FS09779
254	2,6	1,8	30	60	10°	●●	●●	FT121	FR24W003T	F03FS09780
254	2,6	1,8	30	80	5°	●	●●●	FT121	FR24W004T	F03FS09781