


# PIŁY TARCZOWE DO DREWNA


## Do uciósarek bezprzewodowych




**Maszyny:**  
Uciósarki bezprzewodowe.

**Materiały:**  
Drewno lite – miękkie i twarde, płyty wiórowe, sklejka, płyty MDF oraz inne materiały drewnopochodne.

**Informacje techniczne:**  
Specjalnie zaprojektowane pod kątem zapewnienia jak najdłuższego czasu pracy akumulatora i optymalizacji łatwości cięcia w uciósarkach bezprzewodowych.  
Ząb zapewniający wąski rżaz oraz osiowy kąt ścinania z przodu zęba.  
Ząb ATB z dodatnim kątem natarcia.



| D<br>mm | B<br>mm | b<br>mm | d<br>mm | Z  | Kąt natarcia<br>A1 | NL | Kod Freud  | Nr art.    |
|---------|---------|---------|---------|----|--------------------|----|------------|------------|
| 216     | 1,7     | 1,2     | 30      | 24 | 5°                 | -  | FR16W006MC | F03FS10061 |
| 216     | 1,7     | 1,2     | 30      | 48 | 5°                 | -  | FR16W007MC | F03FS10062 |
| 250     | 2,1     | 1,6     | 30      | 24 | 5°                 | -  | FR23W003MC | F03FS10063 |
| 250     | 2,1     | 1,6     | 30      | 48 | 5°                 | -  | FR23W004MC | F03FS10064 |
| 254     | 2,1     | 1,6     | 30      | 24 | 5°                 | -  | FR24W002MC | F03FS11527 |
| 254     | 2,1     | 1,6     | 30      | 48 | 5°                 | -  | FR24W003MC | F03FS11528 |
| 305     | 2,2     | 1,6     | 30      | 42 | 5°                 | -  | FR29W004MC | F03FS10065 |
| 305     | 2,2     | 1,6     | 30      | 60 | 5°                 | -  | FR29W005MC | F03FS10066 |
| 305     | 2,2     | 1,6     | 30      | 96 | 5°                 | -  | FR29W006MC | F03FS10067 |




**Maszyny:**  
Małe pilarki tarczowe uniwersalne.

**Materiały:**  
Drewno lite – miękkie i twarde, płyty wiórowe, sklejka, płyty MDF oraz inne materiały drewnopochodne.

**Informacje techniczne:**  
Ząb ATB z dodatnim kątem natarcia.



## Do małych pilarek tarczowych uniwersalnych



| D<br>mm | B<br>mm | b<br>mm | d<br>mm | Z   | Kąt natarcia<br>A1 | Jakość cięcia wzdłuż włókien | Jakość cięcia w poprzek włókien | NL     | Kod Freud | Nr art.    |
|---------|---------|---------|---------|-----|--------------------|------------------------------|---------------------------------|--------|-----------|------------|
| 190     | 2,0     | 1,3     | 30      | 24  | 15°                | •••                          | •                               | 2/7/42 | FR13W001T | F03FS09767 |
| 190     | 2,0     | 1,3     | 30      | 48  | 5°                 | •                            | •••                             | 2/7/42 | FR13W002T | F03FS09768 |
| 190     | 2,4     | 1,6     | Star    | 24  | 15°                | •••                          | •                               | -      | FR13W003T | F03FS09769 |
| 190     | 2,4     | 1,6     | Star    | 48  | 5°                 | •                            | •••                             | -      | FR13W004T | F03FS09770 |
| 216     | 2,4     | 1,8     | 30      | 24  | 15°                | •••                          | •                               | 2/6/42 | FR16W003T | F03FS11519 |
| 216     | 2,4     | 1,8     | 30      | 48  | 10°                | •                            | •••                             | 2/6/42 | FR16W004T | F03FS11520 |
| 220     | 2,6     | 1,6     | 30      | 48  | 10°                | ••                           | ••                              | 2/7/42 | FR17W001T | F03FS09771 |
| 225     | 2,6     | 1,6     | 30      | 32  | 15°                | •••                          | •                               | 2/7/42 | FR18W001T | F03FS09772 |
| 225     | 2,6     | 1,6     | 30      | 48  | 10°                | ••                           | ••                              | 2/7/42 | FR18W002T | F03FS09773 |
| 250     | 2,4     | 1,8     | 25,4    | 48  | 15                 | •••                          | •                               | -      | FR23W005T | F03FS11641 |
| 250     | 2,4     | 1,8     | 25,4    | 60  | 15                 | ••                           | ••                              | -      | FR23W006T | F03FS11642 |
| 250     | 2,4     | 1,8     | 25,4    | 80  | 15                 | •                            | •••                             | -      | FR23W007T | F03FS11643 |
| 250     | 2,4     | 1,8     | 25,4    | 100 | 15                 | •                            | •••                             | -      | FR23W008T | F03FS11644 |
| 250     | 2,8     | 1,8     | 30      | 24  | 20°                | •••                          | •                               | 2/6/42 | FR23W001T | F03FS09774 |
| 250     | 2,8     | 1,8     | 30      | 40  | 15°                | •••                          | •                               | 2/6/42 | FR23W002T | F03FS09775 |
| 250     | 2,8     | 1,8     | 30      | 60  | 10°                | ••                           | ••                              | 2/6/42 | FR23W003T | F03FS09776 |
| 250     | 2,8     | 1,8     | 30      | 80  | 5°                 | •                            | •••                             | FT121  | FR23W004T | F03FS09777 |
| 254     | 2,6     | 1,8     | 30      | 24  | 20°                | •••                          | •                               | 2/6/42 | FR24W001T | F03FS09778 |
| 254     | 2,6     | 1,8     | 30      | 40  | 15°                | •••                          | •                               | 2/6/42 | FR24W002T | F03FS09779 |
| 254     | 2,6     | 1,8     | 30      | 60  | 10°                | ••                           | ••                              | FT121  | FR24W003T | F03FS09780 |
| 254     | 2,6     | 1,8     | 30      | 80  | 5°                 | •                            | •••                             | FT121  | FR24W004T | F03FS09781 |