



Zawias wierzchni do drzwi bezprzylgowych do 68 kg



lewe DIN

- > zastosowanie: do ościeżnic drewnianych lub metalowych, do drewnianych lub metalowych drzwi wewnętrznych bezprzylgowych ≤68 kg przy 3 zawiasach
- > ciężar drzwi: 16 mm
- > średnica rolki: 3 mm
- > grubość skrzydełek: ze stałym trzpieniem i pierścieniem pośrednim z łożyskiem kulkowym
- > ułożyskowanie:

Montaż




materiał	powierzchnia	lewe DIN	prawe DIN
stal nierdzewna	matowa	926.20.103	926.20.003
Mosiądz	polerowana	926.20.180	926.20.080

Wskazówka dotycząca zamówienia


Wkręty mocujące do ościeżnic i drzwi drewnianych wchodzą w zakres dostawy.

Zawias wierzchni wznoszący/opadający do drzwi bezprzylgowych do 40 kg



wznoszący, prawe DIN

A = 9 mm przy kącie otwarcia 180°




opadający, prawy DIN

A = 9 mm przy kącie otwarcia 180°

- > zastosowanie: do ościeżnic drewnianych lub metalowych, do drewnianych lub metalowych drzwi wewnętrznych bezprzylgowych ≤40 kg
- > ciężar drzwi: 16 mm
- > średnica rolki: 10 mm
- > średnica trzpienia: 3 mm
- > grubość skrzydełek: ze stałym trzpieniem
- > ułożyskowanie:

Montaż



materiał	powierzchnia	wersja	lewe DIN	prawe DIN
stal nierdzewna	matowa	wznoszący	926.26.003	926.26.103
		opadający	926.26.203	926.26.303

opakowanie: szt.

Wskazówka dotycząca zamówienia

Wkręty mocujące do ościeżnic i drzwi drewnianych wchodzą w zakres dostawy.